



Fix Spacer

www.betonpas.com

اسپیسر سبک



مشخصات انواع اسپیسر سبک

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	6-16mm	25mm	FS-20
۱۰۰۰	6-16mm	25mm	FS-25
۱۰۰۰	6-16mm	30mm	FS-30
۱۰۰۰	6-16mm	40mm	FS-40
۱۰۰۰	6-16mm	50mm	FS-50
۵۰۰	6-16mm	75mm	FS-75

شرح

اسپیسر سبک مخصوص سطوح افقی، جهت استفاده در کارهای سبک با قطر میلگرد پایین تا ۱۶ میلی متر و بار نقطه‌ای تا ۲۵ کیلوگرم طراحی گردیده است. بیشترین کاربرد این اسپیسرها در سقف‌های سبک و دال‌های کامپوزیت و کف سازی بافته شده با میلگردهای سبک می باشد. فاصله اسپیسرهای سبک از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی متر باشد.

میزان مصرف

- به طور متوسط در هر متر مربع از مساحت شبکه آرماتور بندی ۴ عدد می باشد.
- روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (مساحت شبکه آرماتور بندی \times ۴ = تعداد)