



# Hard Spacer

www.betonpas.com

## اسپیسر سنگین



### مشخصات انواع اسپیسر سنگین

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	10-25mm	25mm	HS-25
۵۰۰	12-32mm	30mm	HS-30
۵۰۰	12-32mm	40mm	HS-40
۴۰۰	12-28mm	50mm	HS-50
۳۰۰	10-32mm	60mm	HS-60
۳۰۰	12-32mm	75mm	HS-75
۳۰۰	12-32mm	100mm	HS-100

### شرح

مجموعه فاصله نگهدار کفی سنگین با گیره می باشد که در شبکه میلگردهای سنگین مانند فونداسیون های رادیه، نواری و شناژ، پوترها، دال ها، کف سازی که با میلگردهای پر تراکم و سنگین که با قطر تا ۳۲ میلی متر و بار نقطه ای تا ۲۵۰ کیلوگرم کار می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. این اسپیسرها مخصوص سطوح افقی و جهت استفاده در کارهای سنگین می باشند. عمده مصرف اسپیسرهای سنگین برای تیرهای با شبکه سنگین، فونداسیون ها و کف ها می باشد.

### میزان مصرف

۴ عدد در متر مربع از سطح و در تیرها ۳ عدد در متر طول می باشد.  
روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (طول تیر ÷ ۰/۶۰ × ۲ = تعداد در تیر)